

Spiegelschrank selber bauen

Material

- 3 HPL-Kompaktplatten weiß 6mm für 2 Seitenwände 450 x 1 800 x 6mm und 1 Rückwand 438 x 1 800 x 6mm
- 8 MDF-Platten 19mm für 6 Einlegeböden 438 x 425 x 19mm, 1 Blende 438 x 120 x 19mm und 1 Verstärkung unterer Einlegeboden 438 x 406 x 19mm
- 60 JD Plus Universalschrauben 4 x 40mm
- 4 JD Plus Universalschrauben 3,5 x 25mm
- 16 Sechskant-Holzschrauben 8 x 30mm
- 16 Unterlegscheiben 8,4 x 25mm
- 4 Transport-Geräte-Lenkrolle bis 140kg mit Platte 80 x 108 x 32mm
- 4 Buntlack Hybridlack seidenmatt glacierweiß 375ml
- Hybrid Multigrund matt weiß 375ml
- Abdeckkappen für Schraubenköpfe weiß
- Tür-Klebespiegel Touch 45 x 170cm inkl. Klebeband
- 3 Abstandhalter für Einlegeböden 31,5cm
- 1 Abstandhalter für Bohrungen 32,4cm

Werkzeug

- Akkuschauber
- Bohrmaschine
- Holzbohrer 3mm und 7mm
- Senker
- Kreissäge oder Stichsäge
- Metermaß
- Bleistift
- 120er Schleifpapier
- Winkelmesser oder Wasserwaage
- 1/4-Zoll-Ratsche mit 13mm-Steckschlüssel
- Lackierroller und Lackwanne
- Kreppband
- 2 Zwingen

Hier fließt Herzblut

