

## FQ-KW 12.500

Pompe submersible

N° d'article : 5812996

N° d'identification : 11015

Code EAN : 4306517225117

Idéale pour la vidange de caves inondées, de récipients, réservoirs, etc. L'interrupteur flottant intégré allume et éteint la pompe automatiquement. Pour une aspiration plate jusqu'à 2 mm, l'interrupteur flottant peut être fixé en position de fonctionnement ininterrompu.

### Équipement

- Commutateur pour fonctionnement automatique et continu
- Interrupteur flottant intégré
- Poignée de transport
- Raccordement universel
- Clapet anti-retour

### Caractéristiques techniques

- Alimentation réseau	230 V   50 Hz
- Puissance	700 W
- Volume de refoulement max.	12 500 L/h
- Hauteur de refoulement max.	10 m
- Profondeur d'immersion max.	5 m
- Température max. de l'eau	35 °C
- Taille de corps étrangers max.	2 mm
- Raccordement de tuyau	42 mm - 1 1/4" (filetage)
- Câble secteur	10 m   H07RN8-F

### Données logistiques

- Poids du produit	6,8 kg
- Poids brut emballage individuel	7,4 kg
- Dimensions emballage individuel	250x250x410 mm
- Pièce(s) par carton d'exportation	4 PIÈCES
- Poids brut carton d'exportation	27,7 kg
- Dimensions carton d'exportation	520x480x430 mm
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC)	1000   2000   2500

