

HORNBACH StyleColor Peinture intérieure nuancée pour murs et plafonds prête à appliquer

Description

Peinture intérieure nuancée mate pour murs et plafonds prête à appliquer. Base acrylique, respirante, ne goutte pas, n'éclabousse pas. Classe de résistance à l'abrasion à l'état mouillé selon l'EN 13300 : 3.

Destination

Adaptée à tous les crépis intérieurs, plâtre, placoplâtre, papiers peints en papier, anciens apprêts mats, etc.

Couleur

cream, cappuccino, papaya, fresh, violet, skyline, history, steel, ice, street, havana, skin, vanilla, rouge, sun, kenya, arctic, peach, forest, sweet, marine, lime, cacao, purple, cactus, beach, roses, sunset, lipstick, lagoon

Composition

Dispersion synthétique, carbonate de calcium, eau, additifs, conservateurs (méthyl- et benzisothiazolinone). Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 925 6700. La teneur maximale en COV de ce produit est de 1 g/l. La limite maximale de l'UE est de 30 g/l (cat. A/a à partir de 2010).

Aspect

mat

Code GIS

M-DF01

Conditionnement

2,5 l

Résistance aux U.V.

Très bonne.

Résistance aux intempéries

Uniquement pour l'intérieur.

Diluant

eau

Rendement

1 litre suffit jusqu'à 10 m² pour une seule couche selon la nuance et le support.

Temps de séchage

À 20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 4 - 6 heures. Une température plus basse / plus élevée est susceptible de retarder la durée de séchage.

Outils

Pinceau, rouleau.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Application

Les supports doivent être propres, secs, absorbants et stables.

Ôter toute peinture s'écaillant.

Laver pour ôter les saletés et la graisse.

Laisser sécher les crépis nouvellement appliqués pendant 4 semaines.

Appliquer une sous-couche acrylique Hornbach.

Appliquer 1 à 2 couches de peinture intérieure style COLOR, non diluée, au pinceau ou au rouleau.

Bien mélanger avant d'appliquer.

Informations importantes

Ne pas mettre en oeuvre à une température inférieure à 8 °C (valable pour l'air ambiant et le support)!

Bien refermer hermétiquement les récipients après emploi et entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel.

Mesures de protection

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S3 Conserver dans un endroit frais.

Déchets

Ne porter que les bidons totalement vides au recyclage. Déposer les bidons contenant des résidus au point de collecte prévu pour les peintures.