

Fiche technique



HORNBACH StyleColor Cire

- ✓ pour l'intérieur
- ✓ cire naturelle pour nourrir et soigner les surfaces
- ✓ permet de perfectionner le look vintage

Propriétés

StyleColor Cire Hornbach est une cire à pore ouvert pour nourrir les surfaces cirées et soigner les surfaces faiblement sollicitées, huilées et cirées à l'intérieur. Fabriquée à base de matières premières naturelles. Le produit pénètre profondément dans le bois et lui donne un brillant très profond et naturel. Grâce aux huiles naturelles le bois reste sain, conserve son élasticité et ne dessèche pas. En utilisant le produit, les surfaces en bois déjà peintes sont rafraîchies et obtiennent une protection efficace. En cas d'application d'une nouvelle couche il n'est pas nécessaire de poncer le bois.

- odeur neutre
- résistante à la salive et à la sueur
- mise en œuvre rapide et facile

Domaine d'utilisation

Idéale pour surfaces cirées ou huilées en bois, liège et pierre ainsi que surfaces traitées à la peinture à base de craie Hornbach.

Ne convient pas pour les sols et les surfaces fortement sollicitées.

Teintes

Ce produit est disponible en différentes teintes.

Aspect

Satiné

Composants

Cire de paraffine, cire de carnauba, cire d'abeille, silice, micro-cire, talc, isoparaffines.

La teneur en COV de ce produit est de 450 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 700 g/l (catégorie A/f à partir de 2010).

Code du produit

-

Résistance aux intempéries

Seulement appliquer à l'intérieur.

Diluant

Ne pas diluer.

Rendement

Appliquer 35 à 50 ml/m² par couche en fonction des propriétés du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

Après 8 à 12 heures, polir dans le sens des veinures avec une brosse de polissage ou un chiffon doux. Complètement sèche au bout de 12 à 24 heures. Veiller à une bonne aération pendant le séchage pour éviter la formation d'odeurs (aération croisée). Si l'air stagne, utiliser un ventilateur.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Outils

Pinceau, chiffon non peluchant, brosse de polissage.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils au nettoyeur à pinceaux ou au diluant universel immédiatement après l'emploi.

Application

Le support doit être sec, stable, propre, exempt de graisse et de poussières et ne doit pas être absorbant. Enlever les anciennes couches qui bouchent les pores. Prétraiter les surfaces non traitées ou absorbantes à une huile d'apprêt, huile dure ou huile pour bois appropriée.

Appliquer la cire Hornbach uniformément en couche très fine au moyen d'un pinceau ou d'un chiffon en coton non peluchant pas.

Laisser sécher pendant 8 à 12 heures. Puis polir dans le sens des veinures avec une brosse de polissage ou un chiffon doux.

Notices importantes

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +15 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! En cas de récipient d'origine fermé le produit peut être conservé pendant au moins 5 ans. Ranger dans un endroit sec et frais. Conserver les récipients entamés en veillant à les fermer hermétiquement.

Mesures de sécurité

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

En cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Ne pas faire vomir.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés.

Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage. Code de déchet EAK : 08 01 11.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.