

**LEISTUNGSSTARK**  
**4 kW**  
**5,4 PS**  
 Leistung in kompakter Ausführung

## CP512 & CP514



### ANWENDERFREUNDLICH

- Die Leichtstartautomatik in drei Schritten und die elektronische Zündanlage ermöglichen einen einfachen Kalt- oder Warm-Start ohne manuelles Bedienen eines Chokes.
- Einfaches Stoppen mit zentral angebrachtem Stoppdrehschalter.
- Anti-Vibrationsystem mit 5 Federn.
- Optimal positionierter Griff für eine ergonomische Arbeitsposition.
- iLube®- Versionen: Sie müssen kein teures Gemisch mehr kaufen, einfach Benzin und Öl in die separaten Tanks füllen.

### LANGLEBIG und WARTUNGSARM

- Einfache, halb-automatische Spannung des Riemens.
- Mehrstufiges und effizientes Luftfiltersystem, die Luft wird schon vor Erreichen des Filters gereinigt.
- Extrem leichter und stabiler Blattschutz aus Magnesium.
- Der Zylinder ist mit Nikasil beschichtet, das Starterseil besonders stark und belastbar.
- V-Riemen für eine besonders lange Lebensdauer.
- Beide Tankdeckel sind mit Überdrehenschutz ausgerüstet.

	CP512 300	CP512 300 iLUBE®	CP514 350	CP514 350 iLUBE®
Art.-Nr.	70184647558	70184647560	70184647562	70184647564
EAN Code 13	5450248563105	5450248563112	5450248563129	5450248563136
Motorleistung	4,0kW / 5,4PS	4,0kW / 5,4PS	4,0kW / 5,4PS	4,0kW / 5,4PS
Max. Blattdurchmesser x Bohrung	Ø 300 x 20 / 25,4 mm	Ø 300 x 20 / 25,4 mm	Ø 350 x 20 / 25,4 mm	Ø 350 x 20 / 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm
Umdrehungsgeschwindigkeit (RPM)	4450 min <sup>-1</sup>	4450 min <sup>-1</sup>	4450 min <sup>-1</sup>	4450 min <sup>-1</sup>
Betankung Benzin + Öl	≥ 92 RON +2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix	≥ 92 RON +2%	≥ 92 RON + iLube® Automatic Mix
Wasseranschluss	✓	✓	✓	✓
Schalleistungspegel/Schalldruckpegel	108 dB (A) / 98 dB (A)	108 dB (A) / 98 dB (A)	108 dB (A) / 98 dB (A)	108 dB (A) / 98 dB (A)
Abmessungen	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 750 mm	430 x 267 x 775 mm	430 x 267 x 775 mm
Gewicht	10,1kg	10,2kg	10,4kg	10,5kg

Die Norton Clipper Trennschleifer sind mit einer 6-monatigen Garantie ab dem Kaufdatum abgedeckt. Die Garantiebedingungen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

WIR EMPFEHLEN DEN  
 EINSATZ FOLGENDER  
 DIAMANTSCHLEIBE  
 FÜR CP512 & CP514



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	NATURSTEIN	ALLE MATERIALIEN	
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL TURBO	EXTREME GRANITE	PRO 4X4 EXPLORER	
CP512	Blattdurchmesser x Bohrung	300 x 20 mm	300 x 20 mm	300 x 20 mm	300 x 20 mm	
	Art.-Nr.	70184647787	70184629000	70184611230	70184601173	70184602022
CP514	Blattdurchmesser x Bohrung	350 x 20 mm	350 x 20 mm	350 x 20 mm	350 x 25,4 mm	350 x 20 mm
	Art.-Nr.	70184647789	70184647780	70184611427	70184601174	70184602091