

# Benne et tri-benne

## Tri-benne Alu

Dim. utiles: 3140 x 1750 x 350 mm

Réf.	MODÈLE	Poids total en kg	Charge utile en kg	Haut. ch. en mm	Pneus en pouces	délaï de livraison
6043944	Tipper L 3000 Dim. hors-tout: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Angle de basculement (arrière) 45° , Angle de basculement (latéral) 45° Casiers pour rampes pré-montés, 6 anneaux d'arrimage, pompe électrique et manuelle	3.000	2.130	745	13	■
6043943	Tipper L 3500 Dim. hors-tout: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Angle de basculement (arrière) 45° , Angle de basculement (latéral) 45° Casiers pour rampes pré-montés, 6 anneaux d'arrimage, pompe électrique et manuelle	3.500	2.600	760	13	■

### Équipement en série

Timon en V, galvanisé à chaud par immersion

Châssis et pont basculant galvanisés à chaud par immersion

Pont basculant en acier fabriqué d'un seul tenant

Pompe manuelle, électrique optionnelle

Pompe élect. manuelle combinée optionnelle mais en série à partir de 3000 kg de PTAC

Feux Humbaur multifonctions

Ridelles en aluminium anodisé, entièrement démontables

Ridelle arrière pendulaire

Brides d'arrimage montées sur le plancher du pont, 800 kg de charge par anneau

Roue jockey

Compartiments pour rampes afin de pouvoir monter ultérieurement et simplement des rampes en aluminium



**Accessoires non montés**

Réf.	Désignation
------	-------------

**Chassis**

Tige de sécurité HTK + HUK non mont.

**Roues/Pneus**

8824369 Roue de secours 195/50 R13 C

Roue SOS galva 185 R14C (3000/3500 kg)

Amortisseurs (Modèle 3016)

Amortisseurs (Modèle 3017)

Support roue SOS non monté

**Attelage**

Anneau pour timon réglable, 3000 kg - 3500

Attelage à boule pour timon réglable 3000 - 3500 kg

**Carrosserie**

Réh. ridelles alu 350mm HTK.31 `16

réh. rid. Alu 600mm pendulaires HTK.31

Réhausse rid. galva HTK.31 `16

Porte-échelle

Réhausse grillagée 620 mm HTK 3.10

Réhausse grillagée env. 1000 mm

réhausse alu fermées 620mm HTK.31 `16

**Hydraulique**

Récepteur Bluetooth pour pompe électrique

Câble de distribution en Y pour le fonctionnement de l'application en conjonction avec la télécommande filaire  
 chargeur de batterie 3,6A avec fiche de chargement

**Chargement sécurisé**

Filet

**Rampes**

Rampes 2,8t, 2650mm

**Divers**

2 Béquilles télescopiques

Caisse à outils

**Bâches**

Bâche plate réh. alu

Bâche plate Ridelles

Bâche plate pour grille

**Accessoires montés - pas pour les modèles en promo (uniquement pour les commandes au détail)**

**Réf. Désignation**

**Chassis**

Tige de sécurité HTK + HUK montée

**Roues/Pneus**

Amortisseurs (Modèle 3016)

Amortisseurs (Modèle 3017)

Support roue de secours

Pneumatiques 185 R 14C

**Attelage**

Timon réglable HTK 3000 `16, sans anneau ou boule d'attelage (Modèle 3016)

Timon réglable HTK 3500.31+.37 `16, sans anneau ou boule d'attelage (Modèle 3017)

**Ridelles**

ridelles galv 350mm HTK.31 `16

**Hydraulique**

Récepteur Bluetooth pour pompe électrique et Câble de distribution en Y pour le fonctionnement de l'application en conjonction avec la télécommande filaire

Syst. Hydraul.

Prise tracteur sur version Pompe élect.

**Divers**

2 Béquilles télescopiques

Caisse à outils

**Bâches Couleur**

Type de bâche	Blanc comme la RAL 9016	Jaune comme la RAL 1003	Orange comme la RAL 2011	Rouge comme la RAL 3002	Bleu comme la RAL 5002	Vert comme la RAL 6026	Gris comme la RAL 7038
							

Bâche plate

Haut. ch. 1600 mm

Haut. ch. 1800 mm