



TECHNISCHES MERKBLATT Gem. VDL-RL 01

Barend Palm Bodenmilch

Artikelnr 88970

Produktbeschreibung	Besteht aus natürlichen Rohstoffen zur Grund- und Unterhaltspflege. Für gewachste und geölte Fußböden und Möbeloberflächen. Schützt gegen Schmutz und mechanischem Abrieb. Auch für Glattleder und andere Oberflächen.
Anwendungsbereich	Zur Pflege und zum Schutz für gewachste und geölte Fußböden und Möbeloberflächen. Ergibt nach kurzer Trocknungszeit eine seidengänzende Oberfläche ohne zu polieren. Die behandelten Flächen werden aufgefrischt, sind diffusionsfähig und schmutzabweisend. Verleiht der Oberfläche zusätzlich einen rutschhemmenden Charakter. Auf glatten Steinböden nur sparsam anwenden. Auch bei der Anwendung über längere Zeiträume baut sich bei richtiger Anwendung keine unangenehme, schwer zu entfernende Wachsschicht auf. Durch regelmäßige Pflege wird die Lebensdauer des Bodens deutlich verlängert. Die Bodenmilch kann nach dem Auftrocknen noch maschinell weiter aufpoliert werden.
Zusammensetzung	Wasser, Carnaubawachs, Triglycerid.
Lagerung	Gut verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei lagern. GISCODE: GH0 Deklaration gem. VDL-RL 01: Produktgruppe: Pflegeprodukte Inhaltsstoffe: Wachs, Emulgator, Wasser
Verbrauch	Sparsam einsetzen: 50 ml auf 1 Liter lauwarmes Wasser reichen für 80 – 100 m ² Fläche. Max. 1 Liter Bodenpflege für 80 m ² Fläche. Nicht überdosieren, da sonst Streifenbildung und Rutschgefahr.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Gewachste und geölte Böden und Möbeloberflächen aus Holz
Untergrunderfordernisse	Untergründe vor jeder Behandlung mit Bodenmilch zuerst gründlich reinigen.
Verarbeitung	Neu behandelte Fußböden frühestens nach 4 Wochen mit Bodenmilch behandeln. Dünn und gleichmäßig mit fussselfreiem Lappen oder Bodenwischer auftragen. Die weiteren Pflegeintervalle richten sich nach der Art der Beanspruchung der Untergründe. Auf Glattleder und anderen Untergründen kann die Bodenmilch auch konzentrierter bis pur angewendet werden. Achtung! Polierte Oberflächen neigen zu Rutschgefahr! Vorversuche durchführen und evtl. Testflächen anlegen.





TECHNISCHES MERKBLATT **Gem. VDL-RL 01**

Werkzeugreinigung	Sofort mit Wasser und evtl. Seife reinigen.
Produktentsorgung	Größere Restmengen gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen können ins Abwasser gegeben werden. Entleerte und gereinigte Gebinde sich gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 200130.
Sicherheitshinweis	Von Kindern fernhalten. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

